



HANDLEIDING - MODE D'EMPLOI - MANUAL

SHAD3410 (724574240)

SHAD3415 (724574241)

**Adblue slanghaspel
Enrouleur pour tuyau adblue
Adblue hose reel**

NL

Gelieve te lezen en voor later gebruik bewaren

FR

Veuillez lire et conserver pour consultation ultérieure

EN


Please read and keep for future reference



Efficiëntie
Slangen, kabels en snoeren zijn steeds beschikbaar

Efficacité
Tuyaux, câbles et cordons sont disponibles à tout moment

Efficiency
Hoses, cables and cords are where you want/need them



Veiligheid
Vermindert struikelgevaar en tijdverlies

Sécurité
Réduit le risque de trébuchement et les pertes de temps

Safety
Reduce tripping accidents and lost work time



Afdichting
Vermindert kosten als gevolg van product lekkages

Étanchéité
Réduit les coûts dus aux fuites de produit

Sealing
Reduce costs of product leakages



Slang slijtage
Een slang of kabel op een haspel heeft een levensduur tot 5 maal langer

Usure du tuyau
Un tuyau ou un câble sur un enrouleur a une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue

Hose wear
Hose and cord on reels can last up to five times longer



Productiviteit
Meer efficiëntie dankzij geen verwarde slangen meer

Productivité
Efficacité améliorée car plus de tuyaux enchevêtrés

Productivity
No more tangled hoses improves efficiency

NL

1 Kenmerken

Automatische slanghaspel voor Adblue tanken. Alle onderdelen zijn compatibel met ureum, om corrosie en ureum verontreiniging te voorkomen.

- Verminderd drukverlies
- Bescherming van vergrendelingsmechanisme
- De slang kan op de gewenste lengte vergrendeld worden
- Een ratel voorkomt de blokkering van de slang wanneer volledig afgerold
- Corrosiebestendig: thermisch verzinkt
- Slang stop
- Veeraangedreven intrekbare slang

2 Specificaties

- Veeraangedreven dubbele arm slanghaspel
- Ontworpen om chemicaliën te leveren
- Zware constructie voor een lange levensduur in industriële en automotive toepassingen
- Hoge kwaliteit slagvaste stalen trommel
- Maximum werkdruk: 20 bar
- Alle aansluitingen (vloeistof doorvoer) van 304 roestvrij staal
- Voor montage op grond, muur of plafond
- Inlaat/uitlaat 3/4" BSP/ NPT
- Slanglengte: 10 m (SHAD3410) of 15 m (SHAD3415)

FR

1 Caractéristiques

Enrouleur automatique pour réservoirs Adblue. Tous les composants sont compatibles avec l'urée, pour éviter la corrosion et prévenir la contamination par l'urée.

- Perte de pression réduite
- Protection du mécanisme de verrouillage
- Le tuyau peut être bloqué à la longueur souhaitée
- Un cliquet empêche le blocage du tuyau lorsqu'il est complètement déroulé
- Résistant à la corrosion : galvanisé à chaud
- Arrêt de tuyau
- Tuyau rétractable par ressort

2 Données techniques

- Enrouleur à double bras avec système de ressort
- Conçu pour la distribution de produits chimiques
- Construction robuste pour une longue durée de vie dans les applications industrielles et automobiles
- Tambour en acier de haute qualité résistant aux chocs
- Pression de service maximale : 20 bars
- Tous les raccords (passage de fluide) sont en acier inoxydable 304
- Pour montage au sol, au mur ou au plafond
- Raccords d'entrée et de sortie 3/4" BSP/NPT
- Longueur du tuyau : 10 m (SHAD3410) ou 15 m (SHAD3415)

EN

1 Features

Automatic hose reel for Adblue filling tanks. All the components are compatible with urea in order to avoid parts corrosion, so to prevent urea contamination.

- Reduced pressure loss
- Latch mechanism protector
- The hose can be locked at the desired length
- Ratchet prevents lockup when hose is completely extended
- Corrosion resistant: hot galvanized
- Hose stop
- Spring-driven retractable hose

2 Specifications

- Spring driven double arm hose reel
- Designed to transfer urea, chemical
- Heavy duty construction for long life in industrial and automotive applications
- High quality impact resistant steel drum
- Maximum working pressure: 20 bar
- All fittings (fluid pass) in 304 Stainless Steel
- Wall, ceiling or floor mounted
- 3/4" BSP/ NPT Inlet/Outlet
- Hose length: 10 m (SHAD3410) or 15 m (SHAD3415)